



## Boxster（09年款）/Boxster S（09年款）的技术规格

	Boxster	Boxster S
<b>发动机</b>		
气缸总数	6	6
排量	2,893 cm <sup>3</sup>	3,436 cm <sup>3</sup>
输出功率	188 kW (255 bhp)	228 kW (310 bhp)
对应转速	6,400 rpm	6,400 rpm
最大扭矩	290 Nm	360 Nm
对应转速	4,400 – 6,400 rpm	4,400 – 5,500 rpm
压缩比	11.5 : 1 ± 0.5	12.5 : 1 ± 0.5
<b>变速箱</b>		
驱动形式	后轮驱动	后轮驱动
手动变速箱	6速	6速
<b>PDK</b>	7速，可以通过方向盘上的滑动按钮进行手动干预（选装配置）	7速，可以通过方向盘上的滑动按钮进行手动干预（选装配置）
<b>底盘</b>		
前桥	麦弗逊式，经过保时捷优化	麦弗逊式，经过保时捷优化
后桥	麦弗逊式，经过保时捷优化	麦弗逊式，经过保时捷优化
转向机构	具有可变转向传动比的齿轮齿条式动力转向	具有可变转向传动比的齿轮齿条式动力转向
制动器	4 活塞铝制单体制动卡钳，钻孔式内部通风制动盘	4 活塞铝制单体制动卡钳，钻孔式内部通风制动盘
车辆稳定系统	包括预制动和制动辅助的保时捷稳定管理系统（PSM）	包括预制动和制动辅助的保时捷稳定管理系统（PSM）
防抱死制动系统	ABS 8.0	ABS 8.0
车轮	前桥	7J x 17 英寸
	后桥	8.5J x 17 英寸
轮胎	前桥	205 / 55 ZR 17
	后桥	235 / 50 ZR 17
		8J x 18
		9J x 18
		235 / 40 ZR 18
		265 / 40 ZR 18

	<b>Boxster</b>	<b>Boxster S</b>
<b>重量（手动变速箱/PDK）</b>		
空载重量（DIN）	1,335 kg/1,365 kg	1,355 kg/1,380 kg
根据欧盟指令	1,410 kg/1,440 kg	1,430 kg/1,455 kg
容许总重	1,635 kg/1,670 kg	1,645 kg/1,675 kg
<b>性能（手动变速箱/PDK）</b>		
最高时速	263 km/h / 261 km/h	274 km/h / 272 km/h
0-100 km/h 加速时间	5.9 秒/5.8 秒	5.3 秒/5.2 秒
次高档中间加速时间 （80-120 km/h）	7.6 秒/7.5 秒	6.5 秒/6.3 秒
<b>耗油量/排放（手动变速箱/PDK）</b>		
市区（l/100 km）*	13.8 / 13.6	14.4 / 14.1
郊区（l/100 km）*	6.9 / 6.5	7.2 / 6.6
混合（l/100 km）*	9.4 / 9.1	9.8 / 9.4
二氧化碳排放量 （g/km）*	221 / 214	230 / 221
<b>尺寸</b>		
长度	4,342 mm	4,342 mm
宽度	1,801 mm	1,801 mm
高度	1,292 mm	1,294 mm
轴距	2,415 mm	2,415 mm
<b>行李厢容积</b>		
前/后	150 升/130 升	150 升/130 升
<b>油箱容量</b>		
油箱容量	65 升（储备量：10 升）	65 升（储备量：10 升）

\* 数据按照EU5测量方法（715/2007/EC和692/2008/EC）在NEDC（新欧洲行驶循环）中针对德国境内的标准配置车辆确定。这些信息并非在每部车辆上单独测试得出，不构成车辆交付时的组成部分，仅用于不同车型进行比较。

## Cayman (09年款) /Cayman S (09年款) 的技术规格

	<b>Cayman</b>	<b>Cayman S</b>
<b>发动机</b>		
气缸总数	6	6
排量	2,893 cm <sup>3</sup>	3,436 cm <sup>3</sup>
输出功率	195 kW (265 bhp)	235 kW (320 bhp)
对应转速	7,200 rpm	7,200 rpm
最大扭矩	300 Nm	370 Nm
对应转速	4,400 – 6,000 rpm	4,750 rpm
压缩比	11.5 : 1 ± 0.5	12.5 : 1 ± 0.5
<b>变速箱</b>		
驱动形式	后轮驱动	后轮驱动
手动变速箱	6 速	6 速
<b>PDK</b>	7 速，可以通过方向盘上的滑动按钮进行手动干预（选装配置）	7 速，可以通过方向盘上的滑动按钮进行手动干预（选装配置）
<b>底盘</b>		
前桥	麦弗逊式，经过保时捷优化	麦弗逊式，经过保时捷优化
后桥	麦弗逊式，经过保时捷优化	麦弗逊式，经过保时捷优化
转向机构	具有可变转向传动比的齿轮齿条式动力转向	具有可变转向传动比的齿轮齿条式动力转向
制动器	4 活塞铝制单体制动卡钳，钻孔式内部通风制动盘	4 活塞铝制单体制动卡钳，钻孔式内部通风制动盘
车辆稳定系统	包括预制动和制动辅助的保时捷稳定管理系统（PSM）	包括预制动和制动辅助的保时捷稳定管理系统（PSM）
防抱死制动系统	ABS 8.0	ABS 8.0
车轮	前桥	7J x 17 英寸
	后桥	8.5J x 17 英寸
轮胎	前桥	205 / 55 ZR 17
	后桥	235 / 50 ZR 17
		8J x 18
		9J x 18
		235 / 40 ZR 18
		265 / 40 ZR 18

	<b>Cayman</b>	<b>Cayman S</b>
<b>重量（手动变速箱/PDK）</b>		
空载重量（DIN）	1,330 kg/1,360 kg	1,350 kg/1,375 kg
根据欧盟指令	1,405 kg/1,435 kg	1,425 kg/1,450 kg
容许总重	1,635 kg/1,670 kg	1,645 kg/1,675 kg
<b>性能（手动变速箱/PDK）</b>		
最高时速	265 km/h / 263 km/h	277 km/h / 275 km/h
0-100 km/h 加速时间	5.8 秒/5.7 秒	5.2 秒/5.1 秒
次高档中间加速时间 （80-120 km/h）	7.6 秒/7.5 秒	6.5 秒/6.3 秒
<b>耗油量/排放（手动变速箱/PDK）</b>		
市区（l/100 km）*	13.8 / 13.6	14.4 / 14.1
郊区（l/100 km）*	6.9 / 6.5	7.2 / 6.6
混合（l/100 km）*	9.4 / 9.1	9.8 / 9.4
二氧化碳排放量 （g/km）*	221 / 214	230 / 221
<b>尺寸</b>		
长度	4,347 mm	4,347 mm
宽度	1,801 mm	1,801 mm
高度	1,294 mm	1,296 mm
轴距	2,415 mm	2,415 mm
<b>行李厢容积</b>		
前/后	150 升/260 升	150 升/260 升
<b>油箱容量</b>		
油箱容量	65 升（储备量：10 升）	65 升（储备量：10 升）

\* 数据按照EU5测量方法（715/2007/EC和692/2008/EC）在NEDC（新欧洲行驶循环）中针对德国境内的标准配置车辆确定。这些信息并非在每部车辆上单独测试得出，不构成车辆交付时的组成部分，仅用于不同车型进行比较。